

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Minipool NDE-1501D



1. Descripción general

El minipool NDE-1501S es un spa compacto de 2900 x 1800 x 960 mm, con casco en acrílico Aristech y capacidad para 2200 L de agua. Incorpora 5 jets de 5" en acero inoxidable 304, sistema de control Balboa BP200G1 + TP500, calentador de 3 kW, ozonizador y 2 focos LED subacuáticos de 5".

2. Características principales

- 5 jets de 5" en acero inoxidable 304.
- Sistema de control Balboa BP200G1 + TP500.
- Calentador de 3 kW y ozonizador incluido.
- 2 focos LED subacuáticos de 5".
- Aislamiento de alta densidad, 20 mm.
- Fondo en ABS.
- 1 válvula de aire, 2 tomas de succión, 1 válvula de vaciado y 1 skimmer.
- Casco acrílico Aristech; color Stone / Gypsum.

3. Datos técnicos

Código NDE	NDE-1501D
Modelo fabricante	1501S
Dimensiones (L x An x Al)	2900 x 1800 x 960 mm
Material del casco	Acrílico Aristech
Color del casco	Stone / Gypsum (Chino)
Dimensiones del embalaje	2920 x 1820 x 1080 mm
Peso neto / bruto	430 kg / 450 kg
Capacidad de agua	2200 L
Bomba de masaje	1 x 2 HP + 1 x 0,5 HP circulación
Sistema de control	Balboa BP200G1 + TP500
Calentador	3 kW
Ozonizador	1 ud.
Iluminación LED subacuática	2 uds. (5")
Total de jets	5 (5"), en acero inoxidable 304
Espuma de aislamiento	Alta densidad, 20 mm
Fondo	ABS
Estructura	Acero galvanizado
Válvulas de aire	1
Succión	2
Válvula de vaciado	1
Skimmer	1
Color de cubierta y faldón	Gris
Embalaje	Palets de acero inoxidable

4. Ventajas comerciales

- Formato compacto pensado para espacios reducidos o instalaciones tipo minipool.
- Jets en acero inoxidable 304, orientado a la resistencia a la corrosión.
- Sistema de control Balboa, de uso extendido y con recambios disponibles en el mercado.
- Doble foco LED subacuático para ambientación nocturna.
- Aislamiento de alta densidad orientado a la eficiencia térmica.